


# Minipole Latus Applique



A	B	C
621.15	172.00	62.80

(medidas en mm)

## COLOR

■ Negro

(otros bajo pedido)

## Modo de instalación



Pared

Luminaria **Minipole Latus Applique Pared** en lámina de acero Cold Rolled Cal. 20, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso interior decorativo, apta para aplicación de alturas hasta 2.5 metros, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 3221 lúmenes, potencia de 29.1W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 110.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.



## Materiales:

**Carcasa (chasis):** Lámina de acero Cold Rolled Cal.20

**Acabado :** Pintura electrostática

**Óptica:** Lámina de acero Cold Rolled

**Difusor:** Acrílico Opal Mate

## Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control
- Módulo de emergencia

## Opciones de instalación:

- Halls
- Lobbies
- Recibidores
- Recepciones
- Espacios Comerciales

