

A	B	C	*D
ø58.00	500.00	250.00	Expandible hasta 280.00


(medidas en mm)
*Longitud Notary XL Zoom

COLOR

■ Negro □ Blanco

(otros bajo pedido)

Modos de instalación



Luminaria **Notary XL** fabricada en tubo de aluminio Ø 58mm, acabado con pintura electrostática en color negro (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° (Notary XL), 17°, 26°, 45° y 60° (Postóptica) y Zoom desde 35° hasta 45° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1140 lúmenes, potencia de 13 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 87.7 Lm/W, temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 25 grados centígrados.



Notary XL Zoom
35°-45°



Notary XL
24° / 36°



Notary XL
Postóptica
12° / 24° / 36° / 45°

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo de aluminio

58mm de diámetro

Acabado: Pintura electrostática


Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control

Opciones de instalación:

- Halls
- Lobbies
- Oficinas
- Recepciones
- Espacios Comerciales
- Museos
- Galerías

Polar Candela Distribution



Center Beam LUX	Beam Width
8.686 LUX	0,58 M
2.172 LUX	1,16 M
965 LUX	1,74 M
543 LUX	2,32 M
347 LUX	2,90 M
241 LUX	3,48 M

■ Beam Spread: 60,2°

DETALLES ADICIONALES

IRC: 90
IP: 20
Eficiencia: 76%
Step MacAdam: 3

Información de driver

Driver: Integrado
Tipo de driver: Electrónico
Potencia (W): 30
Tensión de alimentación (V): 120 - 277
Frecuencia de entrada (Hz): 60
CC/VC: PRG
Factor de potencia: >0.9
THD (%): <10 a 120 VAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Número de fuentes	Tipo de fuente	*Potencia (W)	*Flujo Fuente (Lm)	Flujo Luminaria (Lm)	Eficacia (Lm/W)	Eficiencia (%)
1	COB	13	1500	1140	87.7	76

*La potencia de las fuentes incluyen pérdidas.

*El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.

Código de pedido

LX-NXL- _____
A B C D E Color Zoom (solo en versión zoom) Color Postóptica (solo en versión postóptica)

LX-NXL - Luxycon Notary XL

A	Modo de instalación
R	Riel
SP	Sobreponer con plafón
IP	Incrustar con plafón
IT	Incrustar Trimless

Para el modo de instalación en **Luminaria** ver las fichas técnicas de las luminarias compatibles

B	Ángulo de apertura N: Notary XL Standar P: Versión Postóptica
ZM	Zoom desde 35° hasta 45°
NSP	Spot Beam 24°
NFL	Spot Beam 36°
PNR	Narrow Beam 17°
PSP	Spot Beam 26°
PFL	Flood Beam 45°
PWF	Wide Flood Beam 60°

C	LED CCT
30	3000K
35	3500K
40	4000K
50	5000K

D	Color
NE	Negro
BL	Blanco

Otros colores y acabados (se debe consultar en fábrica)

E	Opciones
DL	Dali
D2S	0-10V dim

Color Zoom (solo en versión zoom)	
NE	Negro

otros colores y acabados (consultar en fábrica)

Color Postóptica (solo en versión postóptica)	
NE	Negro
RS	Rojo Sangría
VO	Verde Olivo
CC	Café Cognac
DC	Dorado Champagne

