



Noctus Bolardo de nuestra familia de mobiliario exterior fabricado en lámina de aluminio, acabado con pintura electrostática color negro (otros bajo pedido), conjunto óptico en aluminio, difusor en acrílico transparente, distribución de luz ambiental. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65 en conjunto eléctrico y óptico, flujo de fuente de 2400 lúmenes, potencia de 19 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Temperatura de color desde 3000K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de 50.000 horas en L70B50 a 35 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con un factor de driver entre 0.84 y 0.86 a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección térmica interna y protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, dimerización de 0-10V (DALI opcional), temperatura de trabajo desde -20 hasta 30 grados centígrados.

A	B	C	*D	*E
407.62	402.62	450.00	290.00	340.00
(medidas en mm)				
*área de grabado				

COLOR

- Negro
- (otros bajo pedido)

Modo de instalación



Pernos expansivos

Materiales:

Carcasa (chasis): Lámina de aluminio

Acabado: Pintura electrostática

Difusor: Acrílico transparente

Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control

Opciones de instalación:

- Plazas
- Parques
- Senderos
- Jardines
- Zonas de circulación

