

A	B	C
ø168.00	605.00	3000.00
(medidas en mm)		

Color

■ Negro ■ Acero inoxidable


(otros bajo pedido)

Modos de instalación



Base de pernos

Polar Candela Distribution



Illuminance at Distance

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
2.00 m	1.12 lx	2.98 m
2.50 m	0.72 lx	3.73 m
3.00 m	0.50 lx	4.47 m
3.50 m	0.37 lx	5.22 m
4.00 m	0.28 lx	5.97 m
4.50 m	0.22 lx	6.71 m
5.00 m	0.18 lx	7.46 m
5.50 m	0.15 lx	8.20 m
6.00 m	0.12 lx	8.95 m

Luminaria **Antorcha Olimpo** en tubo de acero redondo de diámetro 2 1/2", acabado en acero inoxidable o pintura en polvo tipo poliéster resistente a rayos UV en color negro (otros colores bajo pedido), conjunto óptico en lámina de acero Cold Rolled, difusor en acrílico opal, distribución de la luz volumétrica. Apta para uso exterior, grado de hermeticidad IP65, flujo lumínico 5379 lúmenes, potencia 39W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia 137.9Lm/W, temperatura de color desde 2700K hasta 5000K e IRC 80% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de >70.000 horas en el L80B10 a 35 grados de temperatura en el TC; 3 en el Step Macadam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con una eficiencia del 88% a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), rango de temperatura ambiente desde -40 hasta 50 grados centígrados.

Materiales:

Carcasa (chasis): Tubo redondo 2 1/2"

Acabado: Pintura electrostática

Óptica: Lámina de acero Cold Rolled

Difusor: Acrílico Opal Mate

Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control
- Módulo de Emergencia

Opciones de instalación:

- Plazas
- Parques
- Senderos
- Jardines
- Zonas de circulación



