


A	B
96.00	Ø68.00
(medidas en mm)	

Color
☒ Negro ☐ Blanco
(otros bajo pedido)

Luminaria **Ojo de Buey Cox** fabricada en aluminio repujado, acabado con pintura electrostática en color negro o blanco (otros bajo pedido), distribución de la luz puntual, ángulos de 24° y 36° de apertura. Apta para uso interior, grado de hermeticidad IP20, flujo lumínico de 1454 lúmenes, potencia de 13.6 W (potencia con pérdidas del driver incluidas). Eficacia de 107.2 Lm/W, temperatura de color desde 2700K hasta 5000K e IRC 90% (otros bajo pedido), vida útil de la fuente de >70.000 horas en L80B10 a 85 grados de temperatura en el TC, 3 en el Step MacAdam. La luminaria cuenta con Driver multivoltaje, programable, con una eficiencia del 88% a 120V, con protección de sobrevoltajes, protección contra transistores ANSI C62.41 Cat. A 2.5 kV, con protección térmica interna, dimerización de 0-10V (DALI opcional), rango de temperatura ambiente desde -40 hasta 50 grados centígrados.

Modos de instalación



Incrustar
con Pestaña

Materiales:

Carcasa (chasis): Aluminio y lámina de acero Cold Rolled

Óptica: PC

Acabado: Pintura electrostática


Opciones:

- Dali Control
- 0-10V Control

Opciones de instalación:

- Halls
- Lobbies
- Recibidores
- Espacios comerciales
- Museos
- Galerías

Polar Candela Distribution



Illuminance at Distance

Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
2.00 m	649.71 lx	1.27 m
2.50 m	415.81 lx	1.59 m
3.00 m	288.76 lx	1.91 m
3.50 m	212.15 lx	2.23 m
4.00 m	162.43 lx	2.54 m
4.50 m	128.34 lx	2.86 m
5.00 m	103.95 lx	3.18 m
5.50 m	85.91 lx	3.50 m
6.00 m	72.19 lx	3.82 m



Código de pedido

LX-OC-

A B C D E

LX-OC - Luxycon ODB Cox

A	Modo de instalación
IN	Incrustar
3. Incluye marco en MDF.	

B	Ángulo de apertura
NR	Narrow Beam 17°
SP	Spot Beam 26°
FL	Flood Beam 45°
WF	Wide Flood Beam 60°

C	LED CCT
27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K
50	5000K

D	Color
NE	Negro
BL	Blanco
OC	Otros colores
Especifique el código RAL para OC ()	

E	Opciones
DL	Dali
D2S	0-10V dim

Tabla de especificaciones

Número de fuentes	Tipo de fuente	*Potencia (W)	*Flujo Fuente (Lm)	Flujo Luminaria (Lm)	Eficacia (Lm/W)
1	COB	13.6	1608 (350mA)	1454	107.2

Notas

- *La potencia de las fuentes incluyen pérdidas.
- *El flujo especificado en la tabla es nominal, por lo tanto puede variar dependiendo del módulo LED utilizado en la luminaria. El flujo también puede ser afectado por la temperatura interna de trabajo del LED.
- *Solicitar el MDF al asesor comercial al momento de hacer el pedido, instalarlo y macillarlo antes de acabado final de cielo falso.
- *La corriente descrita en la tabla (mA) es la requerida para el flujo de la fuente.

Información de cables

Negro: Fase
Blanco: Neutro
Verde: Tierra
Gris: * (-) 0-10V / DALI
Violeta: * (+) 0-10V / DALI
*** Solo para dimerización 0-10V / DALI**

Detalles adicionales

IRC: 90
IP: 20
Eficiencia: 90.4%
Step MacAdam: 3
Información del Driver
Driver: Remoto
Tipo de Driver: Electronico
Potencia (W): 25 W
Tensión de alimentación (V) : 120 / 277
Corriente nominal (A): 0.11 / 0.05
Frecuencia (Hz) : 60
CC/VC : PRG
Factor de Potencia: >0.9
THD (%) : <10 a 120 VAC

